



ПЛОСКИ САПАНИ С УШИ ОТ ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА ПО EN 1492-1



ПЛОСЪК САПАН С УШИ

	ПЛОСКО УХО – ШИРОЧИНА РАВНА НА ЛЕНТАТА
	ОБЪРНАТО ЗАВЪРТЯНО УХО НА ½ ШИРОЧИНА
	ДВУСТАННО ПРЕГЪНАТО УХО НА ½ ШИРОЧИНА
	ЕДНОСТРАННО ПРЕГЪНАТО УХО
	ДВУСТАННО ПРЕГЪНАТО УХО НА 1/3 ШИРОЧИНА

- *коэффициент на сигурност 7:1*
- *цветен код по EN 1492-1*
- *черната линия показва работното усилие: 1 линия на тон*



ПЛОСКИ САПАНИ С УШИ ОТ ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА ПО EN 1492-1

ЦВЯТ	ширина	Брой пластове	Мин. NL	Макс. NL	Работно усилие					Дължина на ухото
			m	m						
виолетов	30	1	1.0	20	500	400	1000	700	500	90
виолетов	30	2	1.0	20	1000	800	2000	1400	1000	90
виолетов	30	3	1.0	20	1500	1200	3000	2100	1500	120
виолетов	30	4	1.0	20	2000	1600	4000	2800	2000	120
зелен	60	1	1.0	20	1000	800	2000	1400	1000	180
зелен	60	2	1.0	20	2000	1600	4000	2800	2000	180
зелен	60	3	1.0	20	3000	2400	6000	4200	3000	230
зелен	60	4	1.0	20	4000	3200	8000	5600	4000	230
жълт	90	1	1.0	50	1500	1200	3000	2100	1500	270
жълт	90	2	1.0	50	3000	2400	6000	4200	3000	270
жълт	90	3	1.0	50	4500	3600	9000	6300	4500	320
жълт	90	4	1.0	50	6000	4800	11200	8400	6000	320
сив	120	1	2.0	50	2000	1600	4000	2800	2000	360
сив	120	2	2.0	50	4000	3200	8000	5600	4000	360
сив	120	3	2.0	50	6000	4800	12000	8400	6000	420
сив	120	4	2.0	50	8000	6400	16000	11200	8000	420
червен	150	1	2.0	50	2500	2000	5000	3500	2500	450
червен	150	2	2.0	50	5000	4000	10000	7000	5000	450
червен	150	3	2.0	50	7500	6000	15000	10500	7500	500
червен	150	4	2.0	50	10000	8000	20000	14000	10000	500
кафяв	180	1	2.0	50	3000	2400	6000	4200	3000	450
кафяв	180	2	2.0	50	6000	4800	12000	8400	6000	450
кафяв	180	3	2.0	50	9000	7200	18000	12600	9000	520
кафяв	180	4	2.0	50	12000	9600	24000	16800	12000	520
син	240	1	3.0	50	4000	3200	8000	5600	4000	600
син	240	2	3.0	50	8000	6400	16000	11200	8000	600
син	240	3	3.0	50	12000	9600	24000	16800	12000	700
син	240	4	3.0	50	16000	12800	32000	22400	16000	700
оранжев	300	1	3.0	50	5000	4000	10000	7000	5000	750
оранжев	300	2	3.0	50	10000	8000	20000	14000	10000	750
оранжев	300	3	3.0	50	15000	12000	30000	21000	15000	850
оранжев	300	4	3.0	50	20000	16000	40000	28000	20000	850

Поръчват се по работна дължина NL и работно усилие